



concor

PEGA PISOS

SELLADOR



**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**

Sellaconcor

SELLADOR	Litro 1 L
0149	Galón 3.8 L
CUBETA	Cubeta 19 L
0349	Tambo 200 L

Acrílico flexible a base de agua formulado con la tecnología Acriflex, de fácil aplicación. Aumenta la resistencia y dureza en las mezclas de cemento y mortero, mejorando la adherencia.

Ventajas

- Aumenta la flexibilidad
- Aumenta la resistencia
- Incremento del tiempo abierto
- Aumenta la resistencia al agua
- Aumenta la adherencia

Usos

Ideal para uniones y juntas que requieran cierta flexibilidad, para pegar piso sobre piso y en general para mejorar la adherencia de losetas de baja y nula absorción de agua, carpintería, acabados de preparación de pinturas y texturas, lechadas, ligante para morteros y acabados de construcción. Ayuda a evitar humedades y forma una película protectora tipo laca sobre pinturas y acabados dejándolo con un aspecto brillante, para pegar papel, cartón, hielo seco y aglomerados. Es excelente por su bajo costo y alta duración como impermeabilizante.

Almacenamiento

Este producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco. El exceso de humedad puede afectar sus propiedades y provocar la formación de grumos o endurecimiento. Evite que el producto se moje durante su almacenamiento. Después de un año de su fecha de fabricación, el producto puede comenzar a perder sus propiedades.

Preparación:



Aplicación:

Agite el producto antes de usarlo. Agréguelo al mortero poco a poco y mezcle bien para evitar la formación de grumos. Posteriormente, añada el agua necesaria hasta obtener una pasta espesa y uniforme. Deje reposar durante 5 minutos y mezcle nuevamente, sin agregar más líquido. El producto estará listo para usarse. Use la misma proporción de agua y Sellaconcor en cada mezcla que prepare. La cantidad de Sellaconcor puede variar de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

Precauciones:

- Nunca prepare Sellaconcor CONCOR con una cantidad de agua mayor a la indicada en el procedimiento de instalación.
- Espere un mínimo de 72 horas antes de realizar limpieza intensiva o con detergentes en el área terminada.

Secado:

El tiempo mínimo de secado es de 24 a 48 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. El emboquillado deberá realizarse después de 48 horas. Utilice Junteador CONCOR.

Recomendaciones

- Para mezclas de morteros, concretos, estucos, pastas, tiroles. Para pegar piso sobre piso y en general, para mejorar la adherencia en losetas de baja o nula absorción de agua, como porcelanato o vidrio. En mezclas con adhesivos CONCOR es excelente por su bajo costo y alta duración como impermeabilizante. Ideal para sellar muros, reparar concreto y juntas.
- ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias acrílicas. Evite el contacto con los ojos o la piel. En caso de contacto accidental, lave con agua abundante y consulte a su médico.

Garantía

El Sellaconcor de CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares que se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la cantidad del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el Sellaconcor de CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuencial.

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



- Pinturas y texturas
- Base para tiroles
- Sellador de superficies porosas
- Ligante para mortero
- Pegar papel y madera