

Pega Azulejo Calli es un adhesivo especial para instalar todo tipo de azulejos, pisos cerámicos, loseta de mármol o cantera con una excelente adherencia.

Ventajas

Este producto está modificado con aditivos, productos químicos y una granulometría controlada que permite tener una alta adherencia y excelente tiempo de trabajo. Altamente confiable para instalar recubrimientos de mediana y alta absorción de agua.

Usos

Excelente para la instalación de todo tipo de azulejos, losetas cerámicas, cantera, losetas de alta absorción de agua y para impermeabilizar.

Preparación

Agregue de 4 a 5 lt de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente, si requiere mayor adherencia, sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%), utilice Sellador en una proporción desde 1 lt hasta la sustitución total del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida, así como el tipo de loseta a instalar. Deje la mezcla reposar alrededor de 10 minutos, permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y así queda listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 m²), con la parte dentada de la llana, ralle con la profundidad adecuada al tipo de loseta a instalar. Evite ajustar las losetas después de 15 minutos de haberse instalado.

Recomendaciones

- 1** Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el adhesivo, ya que éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que este producto le ofrece.
- 2** Sea precavido con las superficies calientes y corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y el tiempo abierto se verá disminuido.
- 3** No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos, nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que éste se rompa.
- 4** Para instalar losetas de nula o baja absorción (menores al 4%), deberá usar Sellador , para asegurar la correcta instalación y adherencia de las losetas.
- 5** Utilice llanas de dientes cuadrados, de preferencia de 6 mm o más grandes si va a instalar losetas mayores a 30 X 30 cm.
- 6** Para usar este producto en forma de impermeabilizante, limpie perfectamente el área y prepare el Pega Azulejo Calli agregando 2 lt de Sellador y aproximadamente 6 lt de agua por cada saco de adhesivo para tener una pasta aguada, aplique sobre la superficie con una escoba y rendirá 15 m² por saco aproximadamente.
- 7** Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- 8** Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en este mismo envase).
- 9** Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

De 3 a 4 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a recubrir, tipo y tamaño de recubrimiento.

Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs. dependiendo la temperatura del ambiente, el emboquillado deberá ser hecho 48 hrs. después. Utilice Junteador CONCOR.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco bajo techo, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

Garantía

- El Pega Azulejo Calli está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Pega Azulejo Calli está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICA	VALORES	UNIDADES
Tiempo abierto	10	minutos
Resistencia a la tensión en función al tiempo (10 min.)	0.5	N/mm ²
Resistencia a la compresión a 28 días	8 (80)	N/mm ² (kgf/cm ²)
Resistencia a la tensión en condiciones estándar	0.5	N/mm ²
Resistencia a la tensión posterior a la inmersión en agua	0.5	N/mm ²



**LA MEJOR TECNOLOGÍA
EN ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN**