

CONCOR TEXTURIZADO BLINDADO

Es un recubrimiento de muy alto tiempo de trabajo formulado específicamente para dar acabados decorativos y texturizar.

Ventajas

Brinda un excelente tiempo de trabajo y su aplicación es muy sencilla. Permite la salida de humedad y la relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros recubrimientos.

Usos

Puede utilizarse para:

Aplicarlo sobre concreto en interiores, aplicarlo sobre concreto en exteriores, aplicarlo sobre paneles de fibrocemento y aplicarlo sobre paneles de yeso.

Preparación

Ponga en un recipiente de 4.5 a 5 L de agua limpia
Agregue un saco de 20 kg de Texturizado CONCOR
Mezcle bien hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos
Repose la mezcla 10 minutos. Vuelva a batir y úsela. No adicione más agua.

Aplicación

Con la parte lisa de la llana, extienda una capa de Texturizado CONCOR
Emparejar bien el material
Quitar el exceso de material
Dar textura con flota dura o un trozo de poliestireno, tallando suavemente en forma lineal o circular.

CONCOR TEXTURIZADO BLINDADO

Recomendaciones

- 1 Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
- 2 Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.
- 3 Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el mortero.
- 4 No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C

Rendimiento

Aproximadamente 8m, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a recubrir, tipo y tamaño de recubrimiento.

Almacenamiento

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco. Utilizar preferentemente antes de 1 año.

Garantía

- El texturizado blindado CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar.

CONCOR TEXTURIZADO BLINDADO

No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el texturizado blindado CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

- El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



**LA MEJOR TECNOLOGÍA
EN ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN**