

Pega Sobre Piso CONCOR es un adhesivo especial para instalar pisos nuevos sobre pisos ya existentes con una excelente adherencia y resistencia.

Ventajas

Este producto está modificado con resinas en polvo y productos químicos para lograr una excelente adherencia que permite instalar pisos nuevos sobre los ya existentes sin necesidad de picarlos o removerlos. Por la facilidad de su preparación y la comodidad de su instalación, es ideal para remodelaciones.

Usos

- Para instalar piso y azulejos sobre uno ya existente.
- Instalación en albercas (losetas vidriadas, venecianos y colorines).
- Instalación de vidrio block y porcelanatos.
- Losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua, superficie tales como paneles de cemento, tablaroca, pisos pulidos.
- Sobre firmes de concreto, block, ladrillo, barro (superficies cemento – arena).

Preparación

Agregue aproximadamente de 4 a 5 lts. de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, deje reposar de 8 a 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua, quedará listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 m²), con la parte dentada de la llana, ralle con una profundidad adecuada al tipo de loseta a instalar. Evite ajustar las losetas después de 15 minutos de haberse instalado.

Recomendaciones

- 1** Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el adhesivo, éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que este producto le ofrece.
- 2** Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo, secándose más rápido y disminuyendo el tiempo abierto.
- 3** No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que se rompa.
- 4** No se recomienda para instalar mármol verde.
- 5** No se recomienda este producto para instalar sobre superficies de madera, plástico vinyl, metal.
- 6** Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- 7** Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en este envase).
- 8** Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

Aproximadamente 2 m² por saco, dependiendo las prácticas de instalación, superficie y el tipo de loseta a instalar.

Secado

El secado mínimo es obtenido de 48 a 72 hrs. dependiendo la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 72 hrs. después de haberse instalado las losetas. Utilice Junteador CONCOR.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco bajo techo, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

Garantía

- El Pega Sobre Piso CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Pega Sobre Piso CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICA	PEGA SOBRE PISO		ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
	GRIS	BLANCO		
Demanda de agua	20	19	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	42	37	≥ 25	kg / cm ²
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	25	23	≥ 15	kg / cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días	230	205	≥ 130	kg / cm ²
Tiempo abierto	60	65	≥ 25	Minutos
Dureza	78	75	≥ 60	Shore D
Absorción de agua	9	10	≤ 15	%



**LA MEJOR TECNOLOGÍA
EN ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN**